



E1109-02



	Material / Schicht	Abmessung
A	GKF oder GF	12,5
	GKF	
B	GKB nicht brandschutzwirksam	
	GKF	
	GKF oder GF	12,5
C	Inst.-ebene	
D	EGGER OSB	15
E	Dampfbremse s_d	
F	Zelluloseeinblasdämmung 55 kg/m^3	
	Glaswolle 11 kg/m^3 Steinwolle 30 kg/m^3	
	Zelluloseeinblasdämmung 50 kg/m^3 Holzfaserdämmplatte 45 kg/m^3	160
	Steinwolle 30 kg/m^3	
	Steinwolle 100 kg/m^3	
	+ Holzrahmen / -rippe	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Holzfaserdämmung	
	Witterungsschutz	
	Einsatzbereich	Aussenwand
	Feuerwiderstand	REI45
	Verwendbarkeitsnachweis Feuer	Klassifizierungsbericht HF Austria 2586/2018/15
	Schallschutz	$R_w \leq 44 \text{ dB}$
	Verwendbarkeitsnachweis Schall	DIN 4109-33:2016, Tab. 6, Z. 4



Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Version 3; 21.02.2022

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Verantwortlicher: PM/AWT EBP

Vers. 3 (21.02.2022): Vereinfachung