


E1110-02

Außenwand REI 60



	Brandschutznachweis	Klassifizierungsbericht HFA 443/2018/16-BB
	Schallschutz Luftschall $R'_{w,R}$ DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 37, Zeile 4	42 dB
	Wärme-/Feuchteschutz U-Wert (W/m^2K) EN ISO 6946	Wärmedämmung WLG 040 160 / 200 / 240 mm 0,26 / 0,22 / 0,18 Fall A - tauwasserfrei

Vertikalschnitt; 1:20



	Brandschutzklasse nach Fire protection class	REI 60 EN 13501-2
	Baustoff	Abmessung
A	GKB nicht brandschutzwirksam	-
	GKF oder GF	12,5 mm
B	EGGER OSB	15 mm
C	Dampfbremse s_d	-
	Glaswolle 11 kg/m ³ Steinwolle 30 kg/m ³ Zellulosedämmung 50 kg/m ³ oder Holzfaserdämmplatte 45 kg/m ³	160 mm
	Steinwolle 30 kg/m ³	-
E	Holzrahmen / -rippe	60 × 160 mm
F	EGGER DHF	-
	Holzfaserdämmplatte	80mm
G	Wärmedämmverbundsystem mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Sto Therm Classic WLG 040	-
	Mineralischer Putz	15 mm

Horizontalschnitt; 1:10

